

PAVAPOR

Universelle Trittschalldämmplatte



Vorteile

- Erste genormte Trittschalldämmplatte aus Holzfasern auf dem europ. Markt.
- Vielseitige Dämmplatte mit besonders geringer Zusammendrückbarkeit für alle Anwendungen im Fußbodenbau.
- Hervorragende Schalldämmung in allen Anwendungsbereichen.
- Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis gegenüber Spezialprodukten.
- Problemlose Entsorgung dank Kompostiergutachten.
- Bauökologisch zertifiziert durch natureplus®.
- Bauaufsichtlich zugelassener und güteüberwachter Qualitätsdämmstoff.



Verarbeitung

Für PAVAPOR wurden erstmals Holzfasern zu einer genormten Trittschalldämmplatte verarbeitet, wobei auf den Zusatz fremder Bindemittel bewusst verzichtet wurde. Das Ergebnis ist eine Dämmplatte mit außergewöhnlich hoher Belastbarkeit und hervorragender Trittschalldämmung in allen Anwendungsbereichen, d.h. unter hydraulisch gebundenen Estrichen, Trockenestrichen wie z.B. Fermacell-Estrichelementen, Estrichziegeln, Verlegespanplatten sowie Fertigparkett. Die Einsatzgebiete sind Massiv- und Holzbalkendecken aller Art im Neubau und bei der Gebäudesanierung.

Detaillierte Verarbeitungshinweise finden Sie in den Broschüren „Technik für den Profi“.

Technische Daten

Eigenschaft	Einheit	Wert	
Holzfaserdämmplatte		DIN EN 13171	
DIBt-Zulassung		Z-23.15-1429	
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ	W/(m K)	0,040	
Rohdichte ρ	kg/m ³	ca. 135	
Spez. Wärmekapazität c	J/(kgK)	2.100	
Diffusionswiderstand μ		5	
Dynamische Steifigkeit	PAVAPOR 17/16 mm PAVAPOR 22/21 mm PAVAPOR 32/30 mm	MN/m ³ MN/m ³ MN/m ³	≤ 50 ≤ 40 ≤ 30
Baustoffklasse DIN 4102-1		B2	
Brandverhalten DIN EN 13501-1		E	

Lieferform

Ausführung	Einheit	Wert
Breite/ Länge	cm	60 x 102
Dicke	mm	17/16 22/21 32/30
Kante	-	stumpf
Lagerung		trocken, plan liegend und geschützt vor Beschädigung

Inhaltsstoffe:

Schweizer Nadelholz
Zusatzstoffe:
max. 0,5% Paraffin

Für PAVAPOR liegt ein Gutachten zur Kompostierbarkeit vor.

Anwendungstypen/ Deklaration:

Gemäß DIN 4108-10
DZ, DI-zk, DES-sh/-sg,
WH, WI-zk, WTR

Gemäß DIN EN 13171
T6-SD30/SD40/SD50-CP2

Abfallschlüssel nach Europäischem
Abfallkatalog (EAK): 030105; 170604

Vertrieb Deutschland

PAVATEX GmbH
Wangener Straße 58, D-88299 Leutkirch
Telefon +49 (0)7561 9855-0
Telefax +49 (0)7561 9855-30
info@pavatex.de

Lieferung und Rechnungsstellung
erfolgt ausschliesslich durch die
PAVATEX SA, Rte de la Pisciculture 37,
CH-1701 Fribourg