

btf-FLAMINGO Super AL[®]

Art.-Nr. 2006

EIGENSCHAFTEN

- bis -5°C verarbeitbar
- extrem reißfest
- absolut dampfdicht
- gebrauchsmustergeschützt

Breite: von 11,5 cm bis 100 cm

Länge: 50 lfm

Stärke: 1 mm

Gewicht: 13 kg

(bei 100 cm Breite und 50 lfm)

Sd-Wert: > 1500 m

Palettenbestückung: je nach
Breite 24 bis 168 Stück

ZUBEHÖR:

FLAMINGO-Anschlussstreifen

Art.-Nr. 2008 20 cm x 30 lfm

**Allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis (MPA Braunschweig)**

P-5120/5513

MPA-BS

(Feuchtig-

keitssperre)

P-5120/5513-I

MPA-BS



Einfache Verlegung durch Selbstklebe-Streifen


Die **btf-FLAMINGO Super AL** Abdichtungsbahn wird eingesetzt als Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit auf erdreichberührenden Rohböden, in Zwischengeschossdecken und über Räumen mit hoher Luftfeuchte bzw. als Sperrschicht gegen nachstoßende Restfeuchte aus Betondecken. Sie ist weich und flexibel und passt sich somit optimal den Gegebenheiten auf der Baustelle an. Die Bahn ist an beiden Rändern selbstklebend, bei der Überlappung greift dadurch das bewährte „Kleber-auf-Kleber“-System. Die Nähte werden mittels einer Andruckrolle bearbeitet. Der Spezialkleber am Rand ist so hochwertig, dass selbst Temperaturen von -5°C auf der Baustelle im Winter kein Problem darstellen.

Verlegung bei Minustemperaturen

btf-FLAMINGO Super AL ist auch bei Minustemperaturen absolut flexibel und niedrige Temperaturen bleiben somit ohne jegliche negative Auswirkungen auf die Verarbeitung. Somit entfällt mit der **btf-FLAMINGO Super AL** auch das Anfröhen der Klebeschichten bei Kälte, selbst dann, wenn die Bahn im Winter in ungeheizten Räumen lagerte. Durchdringungen oder Schnittstellen werden mit dem **btf-FLAMINGO Super AL** Anschlussstreifen montiert. Die **btf-FLAMINGO Super AL** ist auch als Mauerwerkssperrbahn in allen Breiten erhältlich und einsetzbar.

Verwendungszweck

Bauwerksabdichtung von Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Sinne der DIN 18195 Teil 4, Abschnitt 6.2 und als waagerechte Abdichtung in und unter Wänden im Sinne der DIN 18195 Teil 4, Abschnitt 6.1 und 7.2 (Ausgabe 08/2000). Der Verwendungsbereich schließt die Anordnung der **btf-FLAMINGO Super AL** als so genannte „Z- bzw. L-Sperre“ mit ein. (Kein Normbegriff!)



Noch Fragen?

Bei Fragen zur Anwendung sowie bei technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite. Bitte wenden Sie sich in diesem Falle an:

Peter Turtenwald

(Produktmanagement, Referent)

Mobil: +49 (0)177- 811 67 61

p.turtenwald@btf-innovationen.de
oder direkt an unser Büro in Kaufering.

btf

Innovationen für den Bau

Viktor-Frankl-Straße 20
86916 Kaufering

Tel. 0 81 91-9 40 40-0

Fax 0 81 91-9 40 40-40

www.btf-innovationen.de
info@btf-innovationen.de